







		DRZWI ZEWN.	D R Z W I W E W N Ę T R Z N E M E T A L O W E									
RODZAJ WYROBU		DRZWI PŁYT.	DRZWI PŁYT.	DRZWI ALUM.	DRZWI PŁYT.	DRZWI PŁYT.	DRZWI PŁYT.	DRZWI PŁYT.	DRZWI PŁYT.	DRZWI PŁYT.	DRZWI ALUM.	DRZWI PŁYT.
FIRMA												
TYP.NIEZNORMAL.		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	TYPOWE	INDYWIDUALNE	TYPOWE
CECHA		DZ02	DW01	DW02	DW03	DW04	DW05	DW06	DW07	DW08	DW09	DW10
SCHEMAT PODSTAWOWE WYMIARY												
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S_o	120	100	160	90	100	100	80	100	100	230	120
	H_o	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
		EI 60									EI 60	
LEWE CZY PRAWE		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P		L P
PIWNICA			– 1	EI 30 1EI 30 1EI 60	1EI 30 0 1	2 3	1 3	2 –	2 –	2 –	2	– –
PARTER		– 1	1EI 60 –		– –	6 4	2 1	– –	– –	2 –	1	1 –
PIĘTRO		– –	– –	1EI 60	– –	5 4	2 1	– –	– –	2 –	1	1 –
PIETRO II		– –	– –		– –	6 4	1 1	– –	– –	2 –	1	1 –
LEWE, PRAWE			1 1	1EI 30 2EI 60 1EI 30	0 1	19 15	6 6	2 –	2 –	8 –		3 –
RAZEM SZTUK			2	4	1	34	12	2	2	8	5	3
UWAGI		DRZWI ZEWN. Z PRZEKŁ. TERM.	DRZWI WEWN.	DRZWI WEWN.	DRZWI WEWN.	DRZWI WEWN.	DRZWI WEWN.	DRZWI WEWN.	DRZWI WEWN.	DRZWI WEWN.	DRZWI WEWN.	DRZWI WEWN.
		KOLOR BIAŁY										
		PEŁNE	PEŁNE	WYPEŁNIENIE SZKŁO PPOŻ	PEŁNE	PEŁNE	WYPEŁNIENIE SZKŁO BEZPIECZNE MATOWE	WYPEŁNIENIE SZKŁO BEZPIECZNE MATOWE	WYPEŁNIENIE SZKŁO BEZPIECZNE MATOWE	PEŁNE	WYPEŁNIENIE SZKŁO PPOŻ	PEŁNE
							OTWORY WENT. U DOŁU DRZWI	OTWORY WENT. U DOŁU DRZWI		OTWORY WENT. U DOŁU DRZWI		OTWORY WENT. U DOŁU DRZWI
			SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ						SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ	SAMOZAMYKACZ
		ZAMEK WPUSZCZANY Z BLOKADĄ					ZAMEK WPUSZCZANY Z BLOKADĄ					ZAMEK WPUSZCZANY Z BLOKADĄ
		DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ									DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ SEGMENT B

UWAGI
- WYMIARY PODANE W ŚWIETLE OTWORÓW W CM
-PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ ILOŚĆ I WYMIARY STOLARKI W NATURZE
-WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO ŚWIATŁO OTWORU PO OTWARCIU DRZWI KĄTA 90 STOPNI
- RYSUNKI DRZWI ZEWN. POKAZANO OD STRONY ELEWACJI
- ZASTOSOWAĆ KLAMKI UNIEMOZLIWIAJĄCE ZACZEPIENIE BĄDŹ NADZIANIE
- OKUCIA W KOLORZE STOLARKI
- W DRZWIACH PRZEWIDZIEĆ ZAMKI WPUSZCZANE Z WKŁADKĄ CYLINDYCZNĄ Z KLUCZEM PŁASKIM
-DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ SZKLIĆ SZKŁEM PPOŻ.
-W PRZESZKLENIACH ZASTOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE (MIN. P2)
-MINIMALNE GABARYTY PRZEJŚCIA W DRZWIACH 90X200CM

PRACOWNIA ARCHITEKTURY mDOM PROJEKT

OBIEKT	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Białymstoku przy ul. Kluka 11a wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej- oświetlenia terenu, 3 placów zabaw, boiska szkolnego z trybunami i murami oporowymi, 4 zbiorników retencyjnych oraz wylotu do rz. Dolistówki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka fragmentów instalacji oświetlenia terenu
ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. Kluka 11a DZ. NR: 65/19, 65/23, 65/25, 65/40, 65/49, 65/50, 134/14, 135/13, 135/14, 135/15, 136/7, 136/10, 136/20, 136/22, 136/24, 136/26,136/28, 136/29, 136/30, 136/31, 137/10, 137/12, 138/8, część DZ. NR: 65/27, 131/8, 132/8, 132/11, 133/5, 134/5, 134/15, 135/16, 136/21, 136/25, 136/27, 137/11, 137/13, 138/9, 135/12, obręb 15	DATA 20.09.2016
PROJEKTANT	**mgr. in¿. arch. Bartosz Krzywicki** upr. BE-PdOKK/42/2004 PD-0248 — PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Sylwia Jaworowska
NAZWA	Wykaz stolarki drzwiowej- SEGMENT B — SKALA 1:100
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY — NR RYS. 39A