



WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ SEGMENT B

RODZAJ WYROBU		OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV
PROFIL												
TYP.NIEZNORMAL.		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
CECHA		01 A	01* A	02	03	04	04*	05	05*	06	06*	07
SCHEMAT WYMIARY PODSTAWOWE												
WYMIARY W CM W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S_o	240	240	240	120	240	240	240	240	240	240	240
	H_o	90	90	90	90	120	120	206	206	206	206	311
												EI 30
−2,84		3	3	1 EI 30 / 1 EI 60		2	2	1	–	–	–	–	–
0,00		–	–			–	–	–	3	3	1 EI 30 / 3 EI 60	1 EI 60	1
+3,64		–	–			–	–	–	3	3	1 EI 30 / 3 EI 60	1 EI 30 / 2 EI 60	–
+7,29		–	–			–	–	–	5	6	1 EI 30	1 EI 30	–
RAZEM SZTUK STOLARKI		3	3	1 EI 30 / 1 EI 60		2	2	1	11	12	3 EI 30 / 6 EI 60	2 EI 30 / 3 EI 60	1
UWAGI				OKNO O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ						OKNO O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	OKNO O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	OKNO O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
		WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI
				SZKLENIE SZKŁEM PPOŻ						SZKLENIE SZKŁEM PPOŻ	SZKLENIE SZKŁEM PPOŻ	SZKLENIE SZKŁEM PPOŻ
KOLOR		BIAŁY										

OTWIERACZE NAŚWIETLI

UWAGI

- WYMIARY PODANE W ŚWIETLE OTWORÓW W ŚCIANACH W CM
- RYSUNKI OKIEN POKAZANO OD STRONY ELEWACJI
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI OTWORY DOMIERZYĆ Z NATURY
- STOLARKA OKIENNA Z MIKROWENTYLACJĄ WG OPISU TECHNICZNEGO
- NAWIEWNIKI W OKNACH WG OPISU TECHNICZNEGO
- RODZAJ SZKŁA, TYP I ILOŚĆ ZAMKÓW UZGODNIĆ Z INWESTOREM
- OKNA OTWIERANE A NIEDOSTĘPNE Z POZIOMU PODŁOGI WYPOSAŻYĆ W URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE ICH OTWIERANIE I ZAMYKANIE
- WSZYSTKIE OKNA WYPOSAŻYĆ W ZESTAWY 2– SZYBOWE ZE SZKŁEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYSZYBOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
PROJEKT

OBIEKT	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Białymstoku przy ul. Kluka 11a wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej- oświetlenia terenu, 3 placów zabaw, boiska szkolnego z trybunami i murami oporowymi, 4 zbiorników retencyjnych oraz wylotu do rz. Dolistówki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka fragmentów instalacji oświetlenia terenu
ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. Kluka 11a DZ. NR: 65/19, 65/23, 65/25, 65/40, 65/49, 65/50, 134/14, 135/13, 135/14, 135/15, 136/7, 136/10, 136/20, 136/22, 136/24, 136/26,136/28, 136/29, 136/30, 136/31, 137/10, 137/12, 138/8, część DZ. NR: 65/27, 131/8, 132/8, 132/11, 133/5, 134/5, 134/15, 135/16, 136/21, 136/25, 136/27, 137/11, 137/13, 138/9, 135/12, obręb 15	DATA 20.09.2016
PROJEKTANT	**mgr. inż. arch. Bartosz Krzywicki** upr. BE-PdOKK/42/2004 PD-0248
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Sylwia Jaworowska
NAZWA	Wykaz stolarki okiennej- SEGMENT B
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY

PODPIS

SKALA 1:100

NR RYS. 33A 53