




ŚLUSARKA DRZWIOWA								
nazwa	W1		W1a		W3			
Wymiary przejścia	100×200		100×200		120×203			
Widok od strony otwarcia								
Ilość	5	5	5	5	1	1	11	
Orientacja	P		P		L			
Odporność ogniowa	EI 30		EI 30					
wyposażenie	uchwyt stały, uszczelki pęczniące, siłownik ramieniowy np. GEZE K 600 T SOLO lub równoważny		uchwyt stały, uszczelki pęczniące, siłownik ramieniowy np. GEZE K 600 T SOLO lub równoważny zawias 180°		uchwyt stały, siłownik ramieniowy np. GEZE K 600 T SOLO lub równoważny			

ŚLUSARKA W KOLORZE BRĄZOWYM
DOPASOWANA DO KOLORU ISTNIEJĄCEJ ŚLUSARKI
W drzwiach szkło bezpieczne P4

		ul. Pogodna 9 lok.19 15-345 Białystok www.autoris.com.pl kom.501099632 e-mail: autoris@o2.pl	
INWESTOR :			
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UL. SŁONIMSKA 1, 15-950 BIAŁYSTOK			
PROJEKT :			
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEN BIUROWYCH I KLATEK SCHODOWYCH NA PIĘTRACH X-XIV W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. SŁONIMSKIEJ 1 W BIAŁYMSTOKU			
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - X			
ARCHITEKTURA :			
projektant: mgr inż. arch. Dariusz Łuniewski BŁ-POKK/16/2003			
TYTUŁ RYSUNKU :			
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ			
SKALA :	DATA :	NR RYS. :	NR STR. :
1:100	30.09.2019.	21	