

Warszawa, dn. 2022-05-12

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3

00-728 Warszawa

Prezydent Miasta Białystok

Urząd Miejski w Białymstoku

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **1336 (96983N!) BROWAR_BIAŁYSTOK** zlokalizowanej w miejscowości BIAŁYSTOK, DOJLIDY FABRYCZNE 24 DZ.251/14. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - **593 (96983N!) BROWAR_BIAŁYSTOK (WBI_BIAŁYSTOK_DOJLIDYFABR24)**

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	4267
2.	4605
3.	4267
4.	4605
5.	4267
6.	4605
7.	64

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	23°11'54.5" 53°6'47.8"	800/1800/2100	27	4267	0	3/4/4
2.	23°11'54.5" 53°6'47.8"	900/2600	27	4605	0	4/4
3.	23°11'54.8" 53°6'47.9"	800/1800/2100	35	4267	130	2/4/4
4.	23°11'54.8" 53°6'47.9"	900/2600	35	4605	130	4/2
5.	23°11'54.7" 53°6'47.7"	800/1800/2100	27	4267	240	1/2/2
6.	23°11'54.7" 53°6'47.7"	900/2600	27	4605	240	4/2
7.	23°11'54.5" 53°6'47.8"	5000	35	64	74*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.


Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



S P R A W O Z D A N I E 1527/2022/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 593 (96983N!) BROWAR_BIAŁYSTOK (WBI_BIALYSTOK_DOJLIDYFABR24)
Adres: BIAŁYSTOK, DOJLIDY FABRYCZNE 24 DZ.251/14, Powiat m. Białystok, WOJ.
PODLASKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-04-29

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkSI Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BIAŁYSTOK, DOJLIDY FABRYCZNE 24 DZ.251/14.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 593 (96983N!) BROWAR_BIAŁYSTOK (WBI_BIALYSTOK_DOJLIDYFABR24) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy komina. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	0	3/4/4	27	4267
2	900/2600	ATR4518R13 Huawei	1	0	4/4	27	4605
3	800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	130	2/4/4	35	4267
4	900/2600	ATR4518R13 Huawei	1	130	4/2	35	4605
5	800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	240	1/2/2	27	4267
6	900/2600	ATR4518R13 Huawei	1	240	4/2	27	4605

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	OLL Ubiquiti PowerBeam M5-400 Ubiquiti Networks	5	64	NBE-M5-400 Ubiquiti Networks	0.3	74	35

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2022-04-29	10:45-11:55	11.3	11.8	47.8	47.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-19	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0129	S-19	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 20 maja 2021 o numerze LWiMP/W/134/21 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4-L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 74°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'47.88" 23°11'56.039"
2	GKP w odległości 67m od anteny radioliniowej az. 74°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'48.239" 23°11'58.2"
3	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 130°	2	1,3	3.3	0.12	53°6'47.519" 23°11'55.679"
4	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 130°	2	1,5	3.8	0.13	53°6'46.799" 23°11'56.76"
5	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 130°	2	1,2	3	0.11	53°6'46.44" 23°11'57.84"
6	GKP w odległości 107m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'45.719" 23°11'59.279"
7	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'47.519" 23°11'54.239"
8	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 240°	2	1,7	4.3	0.15	53°6'47.16" 23°11'52.8"
9	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'46.08" 23°11'50.279"
10	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'47.88" 23°11'54.599"
11	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'48.959" 23°11'54.599"
12	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 0°	2	1,4	3.5	0.13	53°6'49.679" 23°11'54.599"
13	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 0°	2	1,2	3	0.11	53°6'50.399" 23°11'54.599"
14	PPP- ul. Niedźwiedzia 61, przed wejściem na posesję	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'46.08" 23°11'51.72"
15	PPP- ul. Niedźwiedzia 59, przed wejściem na posesję	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'46.44" 23°11'50.639"
16	PPP- ul. Niedźwiedzia 50 przed wejściem na posesję	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'46.08" 23°11'49.559"
17	PPP- ul. Niedźwiedzia 52, przed wejściem na posesję	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'45.719" 23°11'50.639"
18	PPP na az. 262° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'47.16" 23°11'50.279"
19	PPP na az. 203° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 130°	2	1,3	3.3	0.12	53°6'46.799" 23°11'53.879"
20	PPP na az. 294° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'48.239" 23°11'52.8"
21	PPP na az. 99° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'47.519" 23°11'57.84"
22	PPP na az. 40° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'49.32" 23°11'56.4"
23	GKP w odległości 182m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'44.279" 23°12'2.16"
-	GKP w odległości 356m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'40.679" 23°12'9.36"
25	GKP w odległości 154m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'45.36" 23°11'47.4"
-	GKP w odległości 275m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'43.2" 23°11'42"
27	GKP w odległości 169m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'53.28" 23°11'54.599"
-	GKP w odległości 342m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	53°6'58.68" 23°11'54.599"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 29m od anteny radioliniowej az. 74°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'47.88" 23°11'56.039"
2	GKP w odległości 67m od anteny radioliniowej az. 74°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'48.239" 23°11'58.2"
3	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 130°	2	0.003	0.009	0.12	53°6'47.519" 23°11'55.679"
4	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 130°	2	0.004	0.01	0.14	53°6'46.799" 23°11'56.76"
5	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 130°	2	0.003	0.008	0.11	53°6'46.44" 23°11'57.84"
6	GKP w odległości 107m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'45.719" 23°11'59.279"
7	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'47.519" 23°11'54.239"
8	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 240°	2	0.005	0.011	0.15	53°6'47.16" 23°11'52.8"
9	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'46.08" 23°11'50.279"
10	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'47.88" 23°11'54.599"
11	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'48.959" 23°11'54.599"
12	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 0°	2	0.004	0.009	0.13	53°6'49.679" 23°11'54.599"
13	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 0°	2	0.003	0.008	0.11	53°6'50.399" 23°11'54.599"
14	PPP- ul. Niedźwiedzia 61, przed wejściem na posesję	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'46.08" 23°11'51.72"
15	PPP- ul. Niedźwiedzia 59, przed wejściem na posesję	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'46.44" 23°11'50.639"
16	PPP- ul. Niedźwiedzia 50 przed wejściem na posesję	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'46.08" 23°11'49.559"
17	PPP- ul. Niedźwiedzia 52, przed wejściem na posesję	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'45.719" 23°11'50.639"
18	PPP na az. 262° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'47.16" 23°11'50.279"
19	PPP na az. 203° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 130°	2	0.003	0.009	0.12	53°6'46.799" 23°11'53.879"
20	PPP na az. 294° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'48.239" 23°11'52.8"
21	PPP na az. 99° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'47.519" 23°11'57.84"
22	PPP na az. 40° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'49.32" 23°11'56.4"
23	GKP w odległości 182m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'44.279" 23°12'2.16"
-	GKP w odległości 356m od anteny sektorowej az. 130°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'40.679" 23°12'9.36"
25	GKP w odległości 154m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'45.36" 23°11'47.4"
-	GKP w odległości 275m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'43.2" 23°11'42"
27	GKP w odległości 169m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'53.28" 23°11'54.599"
-	GKP w odległości 342m od anteny sektorowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	53°6'58.68" 23°11'54.599"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 51.8% dla częstotliwości do 40 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.65.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zlecniodawcę, umożliwiającich uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zlecniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 593 (96983N!) BROWAR_BIAŁYSTOK (WBI_BIAŁYSTOK_DOJLIDYFABR24), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 19, z dnia 28 lutego 2022r.).

12. Spis załączników


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych


Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Sprawozdanie autoryzował:



Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 593 (96983N!) BROWAR_BIAŁYSTOK (WBI_BIAŁYSTOK_DOJLIDYFABR24)
Lokalizacja instalacji

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 593 (96983N!) BROWAR_BIAŁYSTOK (WBI_BIAŁYSTOK_DOJLIDYFABR24) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: ⊗ Pion pomiarowy → Kierunek oddziaływania anten sektorowych → Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 593 (96983N!) BROWAR_BIAŁYSTOK (WBI_BIAŁYSTOK_DOJLIDYFABR24)
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.